


ブチルゴムシーリングSTダクト (黒) 汎用 (黄) 不燃タイプ

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号NM-6021 ※黄色のみ



■ 構造



ブチルゴム系粘着剤
(自己融着性非加硫)

剥離紙

■ 施工手順

一般ダクト(トイレ及び浴室ダクトなど)への施工

ブチルゴムシーリングテープ (STダクト黒)

金属製 スパイラルダクト等

STダクト汎用(黒)をソケットのストッパー中央に巻きます。STダクトをソケットの外径に合わせてセパレーター(剥離紙)をつけたままで切断します。

セパレーターをはがし、直管をソケットのストッパーまで強く押し挿入します。

挿入した境目の中央に更にSTダクトを重ね巻きして、手で強く圧着します。

ダクトテープ S9001

ダクトテープS9001で巻きじめして施工を完了します。

レンジダクト(キッチン、ガスレンジなど)への施工

ブチルゴムシーリングテープ (STダクト黄)

金属製 スパイラルダクト等

STダクト不燃性(黄)をソケットのストッパー中央に巻きます。STダクトをソケットの外径に合わせてセパレーター(剥離紙)をつけたままで切断します。

セパレーターをはがし、直管をソケットのストッパーまで強く押し挿入します。

挿入した境目の中央に更にSTダクトを重ね巻きして、手で強く圧着します。

Monf アルミテープ

Monfアルミテープで巻きじめして施工を完了します。アルミテープは柔軟性がないためシワや隙間がしやすいので最後に手で圧着してください。

一般ダクト（トイレ、浴室ダクト） レンジダクト（キッチン、ガスレンジなど）への施工に

ブチルゴムシーリングSTダクト

（黒）汎用 （黄）不燃タイプ

■ここがポイント！商品特徴PR

国土交通大臣認定不燃材料
認定番号NM-6021 ※黄色のみ

用途：ダクトジョイント部の気密。

特徴：自己融着性非加硫。溶剤不使用のため充填量の目減りがなく、乾燥硬化も不要です。

ダクトテープ（S9001）、アルミテープ（AL1、AL2）との組み合わせでより効果を発揮します。

■一般特性表

検査項目	単 位	検 査 結 果	
		黒 汎用	黄 不燃タイプ
総 厚	mm	1.00	1.00
粘 着 力	N/cm ²	12.9	15.1
引 張 強 さ	N/cm ²	18.9	16.9
加 熱 負 荷 変 形 率	%	56.5	50.5
垂 れ 試 験 (80℃)	mm	0	0
吸 水 率	%	0.3	0.2

■基本スペック

標 準 サ イ ズ (入 れ 目)	幅40mm×長さ5M	30巻
	幅70mm×長さ5M	18巻
カ ラ ー	黒 汎用	

標 準 サ イ ズ (入 れ 目)	幅40mm×長さ5M	30巻
	幅70mm×長さ5M ※受注生産	18巻
カ ラ ー	黄 不燃タイプ	

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- ・記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- ・商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- ・その他サイズについては別途ご相談ください。

